




VYBO Electric a.s.													
<b>Datasheet</b>				nr.									
Driefasige asynchrone elektromotor				Maattekening nr.									
Klant													
Klantreferentie													
Type					5AL-132M-8 3KW 230/400V 50HZ								
Merk					VYBO Electric								
Identificatie													
Type:		5AL-132M-8			Ashoogte:		132		mm				
Vermogen:		3	kW	Aantal polen:		8		P					
Nominale stroom:		D	230 V	12,87	A	Nominale spanning:		230	/	400	V		
		Y	400 V	7,4		Schakeling:		Δ/Y					
Nominaal toerental:		730	rpm	Isolatieklasse:		F							
Frequentie:		50	Hz	Temperatuurstijgingskl.:		B							
(LRT/RLT):		1,8		Servicefactor (SF):		1,0							
(BDT/RLT):		2		Bedrijfswijze:		S1, S2, S3, S4-S9							
(LRA/RLA):		7,8		Omgevingstemperatuur:		-20 tot +40°C (-30, +50, +60 optioneel)							
Rendement:		88,4	%	Hoogte boven zeeniveau:		tot 1000 m							
Rendementsklasse (IE-klasse):		IE5		IP-beschermingsgraad:		IP55							
Arbeidsfactor (cos φ):		0,7		Koelmethode (IC-code):		IC411							
Geluidsniveau:		72	dB(A)	Montagevorm (IM-code):		IM B3,B5,B35,V1							
Verpakkingsgewicht:		52	kg	Trillingen:		2.8 mm/s							
Traagheidsmoment van de rotor:		0,0487171	kg/m2	Vibratieklasse:		Klasse A							
Verpakkingsafmetingen:		593*653*420	mm	Draairichting:		Beide							
					Startmethode:		DOL, VFD, Softstarter						
					Belastingscurve:		Parabolische of lineaire karakteristiek						
					Kabelwartels:		2-M32X1.5						
					Balancerings:		met halve spie						
					Lagergegevens							DE	NDE
					Lager:		6308-2RZ		6308-2RZ				
					Nasmeerinterval (h):								
					Hoeveelheid smeervet (g):								
					Smeervet:		Lithiumbasis nr. 2 (temperatuurklasse)						
					Normen					Afwijkingenlijst			
Specificatie:		IEC60034-1			VYBO Electric		Klant						
Test:		IEC60034-2											
Geluidsniveau:		IEC60034-9											
Trillingen:		IEC60034-14											
Accessoires													
3 x PTC-thermistors													
Versie													
Opgesteld door		Gecontroleerd	Datum										
Opmerkingen													
De elektromotor is geschikt voor aansturing met een VFD.					Opgesteld door		Gecontroleerd		Datum				
De elektromotor is geschikt voor aansturing met een softstarter.													